

مشعل گازی اتوماتیک سیگما با هوای دمنده

مدل *SG200* و *SG300*

مشخصات کلی و عمومی:

مشعل *SG200* بقدرت ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار کیلو کالری در ساعت

مشعل *SG300* بقدرت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کیلو کالری در ساعت

گاز مورد استفاده با فشار ۲۰ - ۱۸ میلی بار

برق مورد استفاده یکفاز ۲۲۰ ولت با فرکانس ۵۰ هرتز

مشعل *SG200* مجهز به موتور وات ۱۸۰ وات ۲۸۰۰ دور

در دقیقه و شیرگاز برقی اتوماتیک تدریجی $\frac{3}{4}$ اینچ ساخت آلمان.

مشعل *SG300* مجهز به موتور ۲۴۰ وات با ۲۸۰۰ دور

در دقیقه و شیرگاز برقی اتوماتیک تدریجی ۱ اینچ ساخت آلمان.

گاز پرشر و ایر پرشر ساخت آلمان غربی برای تمام مدلها.

قدرت با تعویض انژکتور بشرح زیر تغییر می نماید.

| TERMINAL CAPACITY "Kcal/hr" | 120 TO 200 ۱۲۰ تا ۲۰۰ | 200 TO 250 ۲۰۰ تا ۲۵۰ | 250 TO 300 ۲۵۰ تا ۳۰۰ | قدرت به هزارکیلو کالری در ساعت |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ORIFICE DIAMETER IN "mm" | 3 ۳ | 3.5 ۳/۵ | 4 ۴ | قطر ۶ سوراخ انژکتور به میلیمتر |

مشعل گازی اتوماتیک سیگما با هوای دمنده

مدل *SG450* و *SG600* و *SG800*

مشخصات کلی و عمومی:

مشعل *SG450* به قدرت ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار کیلوکالری در ساعت

مشعل *SG600* به قدرت ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار کیلوکالری در ساعت

مشعل *SG800* به قدرت ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار کیلوکالری در ساعت

گاز مورد استفاده با فشار ۲۰-۱۸ میلی بار.

مشعل *SG450* مجهز به موتور یکفاز ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز

به قدرت ۵۰۰ - ۳۷۰ وات ۲۸۰۰ دور در دقیقه و شیر گاز برقی تدریجی

$\frac{1}{4}$ اینچ ساخت آلمان.

مشعل *SG600* مجهز به موتور سه فاز ۲۲۰/۳۸۰ ولت و فرکانس ۵۰

هرتز به قدرت ۱۱۰۰ - ۷۵۰ وات ۲۸۰۰ دور در دقیقه با شیر برقی تدریجی

به قطر ۲ اینچ.

مشعل *SG800* مجهز به موتور سه فاز ۲۲۰/۳۸۰ ولت و فرکانس ۵۰

هرتز به قدرت ۱۱۰۰ وات با دو شیر گاز $\frac{3}{4}$ و ۲ اینچ ساخت آلمان.

گاز پرشر و ایرپرشر ساخت آلمان برای تمام مدل ها

قدرت با تعویض انژکتور به شرح زیر تغییر می نماید.

| TERMINAL CAPACITY "Kcal/hr" | 250 TO 300 | 300 TO 400 | 400 TO 500 | 500 TO 600 | 600 TO 700 | 700 TO 800 | قدرت به هزار کیلو کالری در ساعت |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| | ۲۵۰ تا ۳۰۰ | ۳۰۰ تا ۴۰۰ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ | ۵۰۰ تا ۶۰۰ | ۶۰۰ تا ۷۰۰ | ۷۰۰ تا ۸۰۰ | |
| ORIFICE DIAMETER IN "mm" | 4 | 4.7 | 5 | 6 | 6.6 | 7 | قطر ۶ سوراخ انژکتور به میلیمتر |
| | ۴ | ۴/۷ | ۵ | ۶ | ۶/۶ | ۷ | |

مشعل های مدل *SG600* و *SG800* دارای تابلوی فرمان هستند که

شامل کنتاکتور بی مثال و رله و سیم کشی های لازم آماده برای نصب

به تابلوی برق موتور خانه می باشد.

برای نصب مشعل به دیگ، واشر نسوز همراه با مشعل تحویل می شود.