



پکیج شوفاژ دیواری SGM 30 – SGM 30f (فن دار)

در مواردیکه شرایط دودکش مناسب نباشد، پکیج‌های فن دار پیشنهاد می‌شود.

- دو مدل SGM 30 و SGM 30f (فن دار) با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوع ساختمان برای واحدهای تا متراژ ۲۰۰ متر مربع
- آب گرم فوری، دائم و فراوان با قابلیت تنظیم دما
- مجهز به رسوب‌گیر الکترونیک
- قابل استفاده در مناطق دارای املاح بسیار زیاد آب
- ایمنی کامل، عملکرد مطمئن، کارکرد آرام و بی صدا
- استقلال هر واحد مسکونی در تامین گرمایش و آب گرم مصرفی
- مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی – پمپ DAB ایتالیا، شیر برقی گاز SIT ایتالیا، ترمومتر مانومتر، شیر اطمینان و هواگیر اتوماتیک همگی ساخت ایتالیا می‌باشد
- داشتن ذخیره حرارتی آب بهداشتی برای خروج از حمام در موقع قطع برق
- در تابستان احتیاج به کارکرد پمپ نمی‌باشد
- امکان استفاده از پمپ برگشت آب گرم
- استفاده از تکنولوژی کشور فرانسه در طراحی و ساخت
- آب گرم فوری حتی با کمترین فشار آب
- راندمان حرارتی بالای ۹۰٪ به علت بکارگرفتن ۱۵ کیلوگرم مس در فضای احتراق
- با قابلیت اتصال ترموستات اتاقی به دستگاه

- کاربری آسان با کمترین هزینه سرویس و نگهداری
- دارای ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی	واحد	SGM 30	SGM 30f (فن دار)
ظرفیت گرمایشی	Kcal/Hr	32000	32000
قطر دودکش	mm	150	150
ابعاد دستگاه	mm	840*510*430	840*510*430
ولتاژ / فرکانس	Volt/Hz	220/50	220/50
نوع سوخت	گاز طبیعی	گاز طبیعی
حداکثر مصرف گاز	M ³ /h	3.2	3.2
حداکثر دبی آب گرم مصرفی برای $\Delta T = 30^{\circ}C$	L/min	16	16
حداکثر دمای آب گرم شوفاژ	$^{\circ}C$	90	90
حداکثر فشار آب گرم شوفاژ	Bar	3	3
وزن	Kg	58	58
قطر لوله های مدار گرمایش	Inch	3/4	3/4
قطر لوله های آب گرم مصرفی	Inch	1/2	1/2
قطر لوله ورودی گاز	Inch	1/2	1/2
ظرفیت منبع انبساط	Lit	6	6

نقشه لوله کشی SGM30

